

ПАРОВАКУУМНАЯ УКУПОРОЧНАЯ МАШИНА М1

Предназначена для автоматического паровакуумного укупоривания стеклянной тары резьбовыми крышками типа «твист-офф». Закупоривающая голова имеет бесконтактный регулируемый магнитный соединитель, сила закупоривания регулируется плавно, бесступенчато. Машина укомплектована для осуществления инъекции пара в подкрышечное пространство перед укупориванием. Крышка обрабатывается паром непосредственно перед размещением ее на банку. Возможна регулировка машины в зависимости от высоты обрабатываемой тары.

В комплект поставки входит хоппер для хранения, ориентирования и подачи крышек к укупорочной машине.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

-Количество голов	1
-Производительность	до 3 000 шт/час
-Вид упаковки	стеклобанка
-Вид крышек	ТВИСТ ОФФ
-Габаритные размеры упаковки	
Высота	30÷350 мм
Диаметр	20÷160 мм
-Входящее напряжение	380 (400) В
-Мощность	До 1. 5 кВт
-Рабочее давление	0,4÷0,6 МПа
-Расход воздуха	60 л/мин
- Расход пара	60л/мин
-Обслуживающий персонал	1 человек
-Габаритные размеры Укупорочной машины	800х600х2 200 мм
Хоппера	1300х1600х 2450мм
-Масса Укупорочной машины	220 кг
Хоппера	150 кг.



При изменении типоразмера тары необходимы сменные комплекты.

ООО «Бестек»

Оборудование для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Адрес: 344037, г.Ростов-на-Дону, ул.14-линия, 88
Тел.: (863) 283-28-06, 283-28-07, 283-28-09 Факс: (863) 283-28-08
http: www.besteq.ru e-mail: kons@besteq.ru