



Лучший результат на лучшем оборудовании



Машины тестомесильные для замеса крутого бараночного теста.

Машина тестомесильная состоит из сварного корыта, в котором через боковую стенку установлены два цельносварных месильных вала. Для предотвращения выброса муки из корыта при загрузке, она снабжена подвижной крышкой. В крышке имеется большое окантованное отверстие, для загрузки корыта мукой из дозатора через матерчатый рукав. Для загрузки других компонентов и выгрузки готового теста, корыто машины поворачивается вперед на угол до 100 градусов при помощи поворотного устройства.

MT-70



MT-150 ZL



Г7-ТЗМ-63



Технические характеристики тестомесильных машин

<i>Модель</i>	<i>MT-70</i>	<i>MT-150 ZL</i>	<i>Г7-ТЗМ-63</i>
Производительность кг/час	150	350	950
Масса одного замеса по тесту для сушек, до кг	40	100	160
Частота вращения месильных валов, об/мин	24	30	38
Мощность, кВт	1,1	4,1	6,6
Объем корыта, м ³ (л)	0,07 (70)	0,15 (150)	0,3 (300)
Марка материала корыта	Ст.3 (Нерж.)	Ст.3 (Нерж.)	Ст.3 (Нерж.)
Марка материала месильных валов	Ст.3 (Нерж.)	Ст.3 (Нерж.)	Ст.3 (Нерж.)
Габариты, мм	810x525x890	1080x719x1300	1460x850x1350
Масса, кг	240	540	745

ООО «Бестек»

Оборудование для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Адрес: 344037, г.Ростов-на-Дону, ул.14-линия, 88

Тел.: (863) 283-28-06, 283-28-07, 283-28-09 Факс: (863) 283-28-08

http: www.besteq.ru

e-mail: info@besteq.ru