



Полуавтоматические трейсилеры

TS-300

*Оборудование,
которое поможет
перевести ваше
предприятие на
новый уровень*



Техническая характеристика

- Материал изготовления: нержавеющая сталь.
- Установлены формы из анодированного алюминия.
- Полуавтоматическое уплотнение лотков.
- Автоматическая система уплотнения.
- Автоматическая подача пленки.
- Акустическая и визуальная сигнализация завершения цикла.
- Срезание пленки по контуру подноса.
- Цифровая панель управления температуры (0° - 250°C).
- Компактная и прочная модель.
- Легко менять форму, заменяется в считанные секунды.
- Быстро достигается заданная температура.
- Позволяет работать с лотками из различного материала – PP, A-PET, ALUMINIO...
- Воздушный компрессор.
- Однофазный источник питания.
- Максимальная поверхность упаковки: 380 x 265 мм.
- Ширина рулона пленки: 430 мм.
- Мощность: 1,500 W.

Стандартные формы

- 1/8 GN (168 x 130 мм) - 4 раздела
- 1/4 GN (160 x 260 мм) - 2 раздела
- 1/2 GN (320 x 260 мм) - 1 раздел

Возможности

- Мы можем произвести любой вид специальных форм пакетов в соответствии с лотком клиентов.
- Тихий воздушный компрессор 6 литров.



Размеры

A	671 mm.
B	397 mm.
C	474 mm.

