

ИНФОРМАЦИЯ О ИЗДЕЛИИ

ROSOMA Машина для обсыпки мукой

Машины для обсыпки мукой производства фирмы ROSOMA соответствуют современному уровню развития техники, а также действующим правилам и высоким стандартам по санитарии в пищевой промышленности.



Назначение машины

Машина для обсыпки мукой используется на рыбоперерабатывающих заводах. Машина может использоваться как самостоятельная машина с оперативным подводом сырья и отводом готовой продукции, так и быть интегрированной в производственную линию.

Машина обсыпая мукой рыбу или части рыбы, особенно куски рыбы, подготавливает их для последующей обжарки.

Продукт поступающий на машину должен быть предварительно вымытым и посоленным и с него

должна стечь вода. Рыба постоянно высыпается на загрузочный транспортер и при необходимости укладывается или выравнивается рабочим вручную.

В качестве исходного продукта используются тушки рыбы, филе, куски, стейки.

Их размеры ограничены следующими параметрами:

толщина : до 50 мм

ширина : до 80 мм

длина : до 250 мм

Конструкция машины




Машина представляет собой комбинированную конструкцию (присутствуют элементы сварки и соединение болтами), причем для избежания напряжений сварочные элементы применяются ограничено. Машина сконструирована так, что функциональные узлы могут (насколько это возможно) демонтироваться/монтироваться не разбираясь, что облегчает проведение технического обслуживания и ремонта. В качестве материала используются исключительно нержавеющие материалы, в основном высококачественная сталь и хорошо

зарекомендовавшие себя материалы из пластмассы. Нормированные детали машины и вся электроустановка имеют высокую защищенность с особой защитой от вредного влияния воды.

Детали, имеющие контакт с рыбой выполнены исключительно из высококачественной стали или специальной пищевой пластмассы с соответствующей обработкой поверхности. Все крышки/

обшивки легко открываются и закрываются для проведения чистки и ухода за машиной. Скрытые плохо доступные участки полностью отсутствуют, что является хорошими предпосылками для соблюдения высоких требований стандартов по санитарии.



ROSOMA GmbH
Rostocker Sondermaschinen- und Anlagenbau
Werkstrasse 3 D-18069 Rostock-Marienehe

Phone: +49 (0) 381 80 943 0
Fax: +49 (0) 381 80 943 33
eMail: info@rosoma.de
www.rosoma.de

Запросы по телефону и электронной почте на русском языке через нашу переводчицу г-жу Марину Александровну Флек

Контактный телефон : +49 (0)38203- 734784
Контактный факс: +49 (0)38203- 735192
мобильный телефон +49(0)170 4839904
2008 адрес электронной почты E-Mail: marina.fleck@t-online.de

Описание принципа работы

При интегрировании машины в производственную линию рыба постоянно высыпается на загрузочный транспортер и укладываются там вручную, или рыба вручную берется из накопительной ванны или ящика и укладывается на загрузочный транспортер.

С загрузочного транспортера рыба падает на главный транспортер, покрытый мукой, где она уже снизу покрывается слоем муки. После этого рыба обсыпается мукой сверху. Избыточная мука падает через транспортер с полотном с большими ячейками на днищевой лист машины, откуда мука убирается шнеком. Для отделения этой муки от рыбных компонентов и от ситчатого транспортера в процессе участвуют вращающиеся против движения вибрационные кулачки. Избыточная мука вертикальным шнеком снова подается вверх в мучной ящик. Здесь необходимо постоянно добавлять муку в ящик вручную. Шнек распределяет муку по всей длине мучного ящика. При помощи регулируемой по высоте запорной заслонки регулируется толщина слоя муки, которым равномерно обсыпается рыба.



Технические данные машины BM 400

Породы рыб	Форель, лосось, карп, судак, щука, карась, лещ морской окунь, сом, травоядные рыбы, пелагида, морена и рыбы с подобными пропорциями
Рыбная масса	60г – 1.000 г
Производительность	ок. 200 – 300 кг/час (в зависимости от рыбной массы) в зависимости от производительности предвключенной обжарочной линии и от толщины рыбы
Размеры кусков (продукта)	толщина: от 10 до 50 мм, ширина: от 30 до 80 мм длина : от 50 до 250 мм
Обслуживание	1 рабочий для укладки и выравнивания рыбы 1 рабочий для снятия и укладки или доукладки на обжарочном транспортере (при необходимости)
Главные габариты	длина: 2.900 мм ширина: 800 мм (открытая ок.1.100мм) высота:1.600 мм (открытая ок. 1900 мм)
Рабочая ширина	400 мм (по выбору также 600-800 или 1000 мм)
Вес	ок. 420 кг (без упаковки)
Электропривод	2,39 кВт, из них мучной шнек и мучной тр-р: 0,37 кВт главн.транспортер: 0,55 кВт, поперечный шнек и вибрационный вал: 0,37 кВт, вертикальный шнек: 1,10 кВт
Электро-подключение	2,39 кВт , 380 В, 50 Гц, евроштеккер 16А
Расход воды	только для мойки



ROSOMA GmbH
Rostocker Sondermaschinen- und Anlagenbau
Werkstrasse 3 D-18069 Rostock-Marienehe

Phone: +49 (0) 381 80 943 0
Fax: +49 (0) 381 80 943 33
eMail: info@rosoma.de
www.rosoma.de

Запросы по телефону и электронной почте на русском языке
через нашу переводчицу г-жу Марину Александровну Флек

Контактный телефон : +49 (0)38203- 734784
Контактный факс: +49 (0)38203– 735192
мобильный телефон +49(0)170 4839904
2008 адрес электронной почты E-Mail: marina.fleck@t-online.de