

Машины шинковки капусты SZ-03 и SZ-02

Машины применяются для шинковки капусты для последующего приготовления салатов или заквашивания на средних и крупных овощеперерабатывающих предприятиях. Спроектированы для работы в непрерывном режиме в производственных условиях. Основными рабочими узлами машин являются шинковочный диск с 12-ью ножами в форме архимедовой спирали и лопастной диск. У машины SZ-02 диски вращаются в противоположную сторону, у SZ-03 лопастной диск неподвижен. Капуста с предварительно удаленной кочерыжкой удаленной подается (вручную или автоматически) в зону действия шинковочного диска. Из-под установки шинковки, порезанная капуста отводится при помощи наклонного транспортера. Машина изготовлена из нержавеющей кислотоустойчивой стали, ножи из нержавеющей стали 3H13. Машины могут комплектоваться узлом высверливания кочерыжек.

Рекомендованные опции:

- 1) Полуавтоматический высверливатель кочерыжек;
- 2) Автоматический высверливатель кочерыжек;
- 3) Наклонный транспортер отвода шинкованной капусты

Технические характеристики:

Модель	SZ-03	SZ-02
Производительность	до 2 тн / час	до 6 - 9 тн / час
Диаметр ножевого диска	620-640 мм	900 мм
Установленная мощность	1,5 кВт,(x2)	2,2 + 0,55 кВт
Электропитание	3-фазное, 380 В	
Скорость вращения шинковочного диска		71 об/мин
Скорость вращения лопастного диска		30 об/мин
Привод дисков		противоходный
Электропитание	3-фазное, 380 В	3-фазное, 380 В
Габаритные размеры		1650x1400x1550мм
Вес		320 кг



ООО «Бестек»

Оборудование для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Адрес: 344037, г.Ростов-на-Дону, ул.14-линия, 88
Тел.: (863) 283-28-06, 283-28-07, 283-28-09 Факс: (863) 283-28-08
http: www.besteq.ru e-mail: info@besteq.ru